



Guß-Rohflansche für die Befestigung von Planspiral-Drehfuttern und Planscheiben mit zylindrischer Aufnahme (für Keilstangenfutter Duro siehe Rohflansche Typ 004 siehe Seite 3011)

Unfinished adapter plates, cast iron for mounting of lathe chucks and independent chucks with cylindrical centre rim (unfinished adapter plates for Duro see type 004 page 3011)

Werkzeug-Gruppe 09 - tool group 09

Für die Befestigung auf Spindelköpfen nach DIN 800 oder Spezialaufnahmen. Der Rohflansch muß maschinen- und futterseitig bearbeitet und aufgepaßt werden. Eine Anleitung geben wir in unseren Bedienungsanleitungen RN-398 und 585.

For attachment to DIN 800 spindle noses or special mounts. The unfinished back plate must be machined and fitted on both machine and chuck side. For this purpose follow our instructions in RN-398 and RN-585.

Typ 304	Futter-Größe chuck size	Zoll inch	Id.-Nr.	A	B	C	D	E	ca. kg approx. kg
	74	3	017123	80	56	45	15	-	1
	80/85	3 ¹ / ₄	017113	92	56	47	15	20	1,2
	100/110	4	017114	120	80	58	20	25	3,2
	125	5	017115	135	80	58	20	25	3,7
	140	5 ¹ / ₂	017125	150	80	58	20	25	4
	160	6 ¹ / ₄	017116	170	80	58	20	30	4,8
	200	8	017117	210	92	66	22	40	7,4
	250	10	017118	260	105	92	25	50	12,5
	315	12 ¹ / ₂	017119	330	165	100	30	50	28
	350	14	017124	365	180	120	30	60	36
	400	15 ³ / ₄	017120	420	230	130	55	70	85
	500	20	auf Anfr.	520	250	140	65	90	130

Notizen