




Zwei- und Dreibacken-Sätze - two- and three-jaw sets

Größe - Size		160	200	250 / 315
Umkehr-Aufsatzbacken Reversible top jaws	UB	528-02/538-02	528-04/538-04	528-05/538-05
	2 Backen - Jaws	Id.-Nr. 045796	118521	046435
	3 Backen - Jaws	Id.-Nr. 046404	118522	046414
Ungehärtete Aufsatzbacken Soft top jaws	AB			
	2 Backen - Jaws	Id.-Nr. 045795	133148	133149
	3 Backen - Jaws	Id.-Nr. 046403	133153	133154

Backenmaße Seite 6078 – jaw dimensions on page 6078

Krallenbacken KB, Spitzverzahnung 90°, Typ 544-50 - Claw type jaws, serration 90°



Stück Piece Id.-Nr.	A	B	SSP/SSH 160
Spannbereiche Außenspannung - capacit. ext. chucking			
144320	66	52	56-102
144321	56	34	96-152
144322	66	25	138-184
Spannbereiche Innenspannung - capacit. int. chucking			
144322	66	25	70-116
144321	56	34	112-200
144320	66	52	152-198

Stück Piece Id.-Nr.	A	B	SSP/SSH 200
Spannbereiche Außenspannung - capacit. ext. chucking			
137031	67	53	66-104
137032	65	46	80-118
137039	55	40	106-144
137034	50	31	130-148
137035	55	27	126-164
Spannbereiche Innenspannung - capacit. int. chucking			
137036	65	19	82-120
137037	65	26	92-130
137038	55	24	110-148
137035	55	27	132-170
137034	50	31	148-184
137039	55	40	134-190
137033	55	39	164-202
137032	65	46	178-216

Stück Piece Id.-Nr.	A	B	SSP/SSH 250	SSP/SSH 315
Spannbereiche Außenspannung - capacities external chucking				
137041	95	80	54-112	78-186
137042	75	60	94-152	118-226
137043	60	43	128-186	152-260
137044	70	37	158-216	182-290
137045	95	25	238-280	262-330
Spannbereiche Innenspannung - capacities internal chucking				
137045	95	25	72-130	96-204
137046	80	30	110-168	134-242
137044	70	37	152-210	176-284
137043	60	43	182-240	206-314
137042	75	60	216-274	-

Nutensteine, ohne Schraube - T-nuts, without screw

Futter-Größe - chuck size	160	200	250 / 315
Größe - size D x E x G	12xM8x15	17xM12x19	21xM16x25
Id.-Nr. Stück/piece	343234	135765	135767


Befestigungsschrauben Mounting screws



Schrauben-Größe - screw size	M8x25	M12x30	M16x35
Id.-Nr. Stück/piece	236949 ¹⁾	233030 ²⁾	220564 ²⁾

Zylinderschraube mit Innen-Sechskant DIN 912, 12.9 - socket head cap screw to DIN 912, 12.9 ¹⁾ Drei Stück benötigt - 3 pieces necessary ²⁾ Zwei Stück benötigt - 2 pieces necessary

Spannbereiche mit Umkehr-Aufsatzbacken UB Chucking capacities with reversible top jaws UB



Futter-Größe - chuck size	160	200	250	315		
mit Umkehrbacken - with reversible jaws	UB	538-02	538-04	538-05		
Außen-Spannung External chucking	Backenstellung jaw position	A1	28-80	30-115	20-128	41-194
		A2	32-84	44-128	46-154	67-220
		A3	82-132	101-185	128-238	150-303
		A4	118-168	152-236	210-318	231-384
Innen-Spannung Internal chucking		J1	64-116	80-165	70-188	91-244
		J2	96-148	130-214	146-255	168-320
		J3	140-192	182-266	225-334	246-400